

歩 掛 決 定 根 拠

断面修復工(吹付工法)
・断面修復工 上向き施工 t=50mm

100㎡当たり

100㎡当たり

品 名	規格	単位	数量	備考
鉄筋ケレン工		㎡	100.0	
鉄筋防錆処理工		㎡	100.0	
プライマー工		㎡	100.0	
断面修復工		㎡	100.0	
皮膜養生工		㎡	100.0	

歩 掛 決 定 根 拠

断面修復工(吹付工法)
・鉄筋ケレン工 50㎡/日

100㎡当たり

100㎡当たり

品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	2	
特殊作業員		人	4	
普通作業員		人	2	
消耗品雑費	労務×	%	12	機械損料、発電機、消耗品等

断面修復工(吹付工法)
・鉄筋防錆処理工 50㎡/日

100㎡当たり

100㎡当たり

品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	2	
特殊作業員		人	4	
普通作業員		人	2	
鉄筋防錆ペースト	なおシタルペースト同等品以上	kg	111.0	1.00kg/㎡×100㎡×ロス11%
諸雑費	労務×	%	12	機械損料、発電機、消耗品等

断面修復工(吹付工法)
・プライマー工 150㎡/日

100㎡当たり

100㎡当たり

品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.67	
普通作業員		人	1.33	
吸水調整プライマー	なおシタルコートFP同等品以上	kg	18.0	0.15kg/㎡×100㎡×ロス20%
諸雑費	労務×	%	9	噴霧器損料、消耗部品等

断面修復工(吹付工法)		100㎡当たり		
・断面修復工 t=50mm(湿式吹付け材工 上向き施工) 12㎡/日				100㎡当たり
品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	8.33	
特殊作業員		人	16.67	
普通作業員		人	16.67	
左官工		人	16.67	
断面修復モルタル材	なおシタルNF同等品以上	kg	10,588	1,925kg/㎡×t=0.05m×100㎡×ロス10%
発動発電機	7h ディーゼルエンジン 定格容量13/15kVA	台日	8.33	
エンジンコンプレッサ	5.0㎡/min	台日	8.33	
諸雑費	労務×	%	20	ミキサ、ポンプ、ガン、ホース機械損料他

断面修復工(吹付工法)		100㎡当たり		
・皮膜養生工 150㎡/日				100㎡当たり
品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.67	
普通作業員		人	1.33	
コテ仕上げ助剤・養生剤	なおシタルコートFA同等品以上	kg	6.0	0.15kg/㎡×100㎡×ロス20%
諸雑費	労務×	%	5	噴霧器損料、消耗部品等

断面修復工(吹付工法)		1台日当たり		
・発動発電機 7h ディーゼルエンジン 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量13/15kVA				1台日当たり
品名	規格	単位	数量	備考
軽油	パトロール給油	L	17.26	
発動発電機	7h ディーゼルエンジン 定格容量13/15kVA	日	1.0	
油脂類	主燃料×	%	20	噴霧器損料、消耗部品等

断面修復工(吹付工法)		1台日当たり		
・エンジンコンプレッサ 排出ガス対策型(第1次基準値) 7h 可動式5.0㎡/min				1台日当たり
品名	規格	単位	数量	備考
軽油	パトロール給油	L	51.05	
エンジンコンプレッサ	可動式5.0㎡/min	日	1.0	
油脂類	主燃料×	%	20	

目地補修工
・SMジョイント工法Ⅰ型

1構造物(8.1m)当たり

1構造物(8.1m)当たり

品名	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	1.0	
特殊作業員		人	1.0	
普通作業員		人	4.0	
SMシール材		L	5.25	
SMプライマー		缶	1	
バックアップ材		m	8.1	
ハンドミキサー損料		日	1	
ハンドカッター損料		日	1	
発動発電機損料	2kVA	日	1	