

工事番号																(様式 - 1)	
課長		課長補佐		係長		審査者		設計者									
令和 5 年度 市道鴨田幹線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） 閲覧設計書																	
市道鴨田幹線 中野市大字永江																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
排水構造物工 L = 122.8m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 1 2 3 m									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 6 年 1 月 日				
									竣工予定年月日				令和 6 年 6 月 28 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 中野市 0 1 実施単価 55 1 6 北信 ( 3 ) 05.12.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 ( % ) 消費税率 ( % ) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 ( 現管 )	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 06 週休 2 日工事(当初) 434			

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
排水構造物工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り 土砂 小規模						
	40	m 3				工種 第0001号表
埋戻し 小規模 土砂						
	20	m 3				工種 第0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下						
	30	m 3				工種 第0003号表
土材料 再生砕石RC-40						
	10	m 3				工種 第0004号表
残土等処分 残土						
	30	m 3				工種 第0005号表

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工					
		式			
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000					
	123	m			工種 第0006号表
側溝蓋 車道用 幅300用 長500					
	96	枚			工種 第0007号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種					
	9	枚			工種 第0008号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種					
	6	枚			工種 第0009号表
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					
	123	m			工種 第0010号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版					
	49	m <sup>2</sup>			工種 第0011号表

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

( 工事費内訳書 )

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版					
	20	m			工種 第0012号表
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物					
	9	m 3			工種 第0013号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬 舗装版破砕 DID区間なし 12.0km以下					
	3	m 3			工種 第0014号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
	9	m 3			工種 第0015号表
殻処分 アスファルト殻					
	8	t			工種 第0016号表
殻処分 コンクリート殻 ( 鉄筋 )					
	24	t			工種 第0017号表
付帯工					
		式			
付帯工					
		式			

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	既設排水管等復旧										
		1			式						
仮設工											科目 第0001号表
					式						
水替工											
					式						
ポンプ排水											
					式						
	据付・撤去工										
		1			現場						
	水替工（潜水ポンプ運転） 5 0 mm0. 4 K w										
		6			日						
舗装											施工 第0 -0022号表
					式						
舗装工											
					式						
アスファルト舗装工											
					式						

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石M-25 t=10cm					
	49	m 2			工種 第0018号表
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As20F t=5cm					
	49	m 2			工種 第0019号表
コンクリート舗装工					
		式			
間詰コンクリート 一般養生					
	1	m 3			工種 第0020号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	10	人日			工種 第0021号表
** 直接工事費 **					
** 共通仮設費率計算額 **					

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補正無の率 0.1278			補正後の率	0.1595		
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3369			補正後の率	0.3983		
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***			前払率補正	1.0000		
補正無の率 0.2357			契約保証補正	0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						



[illegible]

土砂 小規模

工種 第0001号表

頁0-0010

[illegible]

小規模 土砂

工種 第0002号表

頁0-0011

[illegible]

小規模 DID区間なし 10.0km以下

工種 第0003号表

頁0-0012

[illegible]

再生碎石RC-40

工種 第0004号表

頁0-0013

[illegible]

残土等処分

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

残土

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
残土等処分							施工 第0 -0009号表
		1		m 3			
* * * 単位当り * * *							
		1		m 3			

縦断用 300×300×2000

工種 第0006号表

頁0-0015

[illegible]

車道用 幅300用 長500

工種 第0007号表

頁0-0016

[illegible]



## グレーチング蓋版各種

工種 第0008号表

頁0-0017

[illegible]

## グレーチング蓋版各種

工種 第0009号表

頁0-0018

[illegible]

アスファルト舗装版

工種 第0010号表

頁0-0019

[illegible]

アスファルト舗装版

工種 第0011号表

頁0-0020

[illegible]

## コンクリート舗装版

工種 第0012号表

頁0-0021

[illegible]

## 鉄筋構造物

工種 第0013号表

頁0-0022

[illegible]

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

工種 第0014号表

頁0-0023

[illegible]

## コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

工種 第0015号表

頁0-0024

[illegible]



殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

アスファルト殻

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*処分費等*						
処分費						施工 第0 -0019号表
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

コンクリート殻（鉄筋）

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
処分費							施工 第0 -0020号表
		1		t			
* * * 単位当り * * *							
		1		t			

## 上層路盤（車道・路肩部）

## 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0027

粒度調整碎石M-25 t=10cm

[illegible]

表層（車道・路肩部）

## 工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0028

再生密粒度As20F t=5cm

[illegible]

## 一般養生

工種 第0020号表

頁0-0029

[illegible]

## 交通誘導警備員

## 工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0030

[illegible]

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満							
		1		孔			施工 第0 -0001号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満							
		1		孔			施工 第0 -0002号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満							
		1		孔			施工 第0 -0003号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							
		5.5		m			施工 第0 -0004号表
コンクリートはつり 3cm以下							
		0.036		m 2			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0001号表

1

孔 当り

機械構成比：

3.24%

労務構成比：

69.08%

材料構成比：

27.68%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.66%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料 3 k V A	0.98%	日		発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料		
特殊作業員	40.06%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.58%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.53%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm     スタンダード	24.29%	個		ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm		



施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0001号表

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.24% 労務構成比： 69.08% 材料構成比： 27.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.76%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：60mm以上64mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0002号表

1

孔 当り

機械構成比：

3.11%

労務構成比：

66.29%

材料構成比：

30.60%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.59%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料 3 k V A	0.94%	日		発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料		
特殊作業員	38.45%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.15%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.31%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 7 7 . 4 mm     スタンダード	27.34%	個		ダイヤモンドビット 7 7 . 4 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0002号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.11% 労務構成比： 66.29% 材料構成比： 30.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.65%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：64mm以上77mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0003号表

1

孔 当り

機械構成比：

2.50%

労務構成比：

53.32%

材料構成比：

44.18%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.28%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料 3 k V A	0.75%	日		発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料		
特殊作業員	30.92%	人		特殊作業員		
普通作業員	8.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.27%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 1 6 0 mm スタンダード	41.56%	個		ダイヤモンドビット 1 6 0 mm		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0003号表

1

孔 当り

機械構成比：

2.50%

労務構成比：

53.32%

材料構成比：

44.18%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：128mm以上160mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

舗装版切断  
コンクリート舗装版  
機械構成比：

4.91%

労務構成比：

15cm以下

45.05%

材料構成比：

50.04%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1  
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	3.32%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	15.63%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.04%	人		土木一般世話役		
普通作業員	6.77%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ ( 5 6 c m )	47.42%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ ( 5 6 c m )		
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断  
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版  
機械構成比：

4.91%

労務構成比：

15cm以下  
45.05%

材料構成比：

50.04%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

0.00%

1  
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

コンクリートはつり

施工 第0 -0005号表

3cm以下

1 m 2 当り

機械構成比： 1.61% 労務構成比： 94.73% 材料構成比： 3.66% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン ] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分	1.57%	日		空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン ] 賃料		
特殊作業員	38.59%	人		特殊作業員		
普通作業員	31.56%	人		普通作業員		
土木一般世話役	21.83%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.56%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		



# 施工内訳表

頁0-0041

## コンクリートはつり

3cm以下

機械構成比： 1.61%

勞務構成比： 94.73%

材料構成比： 3.66%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

床掘り  
土砂

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 小規模 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り  
土砂

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 小規模 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ ランマ ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ ランマ ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
土砂									
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)		備 考
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					土質：土砂				

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

土砂等運搬

施工 第0 -0008号表

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比： 25.13% 労務構成比：

61.92%

材料構成比： 12.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級	25.13%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)	61.92%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：10.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械構成比：

## 0.00%

0.00%

m 3 当り

1  
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0010号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 ( L 2 0 0 0 ) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m ( 縦断用 )	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B ( W / C = 6 0 % 以下 )	0.302	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B ( W / C = 6 0 % 以下 )	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0011号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

排水構造物工 蓋版据付  
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

3 0 0 用、T - 2 5、1.0 m

施工 第0 -0012号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

排水構造物工 蓋版据付  
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

3 0 0 用、T - 2 5、0 . 5 m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版切断  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0014号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ ( 5 6 c m )	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ ( 5 6 c m )		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下  
55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

0.00%

1  
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0015号表

障害等なし

1 m 2 当り

機械構成比： 32.31%		労務構成比： 60.10%		材料構成比： 7.59%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
コンクリート圧砕装置 [ 大割機 ] 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		23.02%	供用日		コンクリート圧砕装置 [ 大割機 ]				
バックホウ [ クローラ型 ] 賃料 ~ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m3		9.29%	日		バックホウ [ クローラ型 ] 賃料				
運転手 ( 特殊 )		26.80%	人		運転手 ( 特殊 )				
普通作業員		23.59%	人		普通作業員				
土木一般世話役		9.71%	人		土木一般世話役				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		7.59%	L		軽油 パトロール給油				

施 工 内 訳 表

頁0-0055

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

32.31%

労務構成比：

障害等なし

60.10%

材料構成比：

7.59%

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

0.00%

標準単価：

1

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

構造物とりこわし  
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0016号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

殻運搬

施工 第0 -0017号表

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

機械積込(小規模土工)

1

m 3 当り

機械構成比： 19.19% 労務構成比：

71.06%

材料構成比： 9.75%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	19.19%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 ( 一般 )	71.06%	人		運転手 ( 一般 )		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.75%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：12.0km以下		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

施工 第0 -0018号表

1

m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 ( 一般 )	42.40%	人		運転手 ( 一般 )		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

据付・撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.080	人			
*** 単位当り ***	1	現場			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0022号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（ 5 0 mm0. 4 K w ）	1.000	日			
特殊作業員	0.070	人			
普通作業員	0.050	人			
諸雑費	2.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
動力源：商用電源 潜水ポンプ台数：2 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			水替方法：作業時排水 発動発電機台数：0		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0023号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0023号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0024号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.71%

材料構成比：

53.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		
振動コンパクタ [ 前進型 ] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [ 前進型 ]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[ 再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0024号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.71%

材料構成比：

53.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0025号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B ( W / C = 6 0 % 以下 )	55.14%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						



交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0069

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					