

令和6年度新しい地方経済・生活環境創生交付金事業（地域防災緊急整備型）
災害対策用トイレ設備購入（繰越明許） 仕様書

第1 総則

- 1 この仕様書は、中野市が令和7年度に購入する災害対策用トイレ設備について、必要な事項を定めるものとする。
- 2 本仕様書に明記されていない規格等は、メーカー公表の標準仕様とする他、関係法令に適合すること。
- 3 納入前にメーカー公表の標準仕様に変更が生じた場合は、変更届を提出し当市の承認を得ること。
- 4 保障期間はメーカー公表の期間とし、その他は納入完了の日から12ヶ月とする。
- 5 保障期間以降であっても設計不良、製造不良、材質不良等に起因する不具合が発生した場合は、受注者が無償で修理または、部品交換を行うものとする。

第2 提出書類

- 1 契約締結後、次の図書を提出すること。
 - (1) 製品の規格書（カタログ） 1部
 - (2) 工程表 1部
 - (3) その他指定する図書 指定数
- 2 納入時、取扱説明書を1部提出する。

第3 納入数・検査・納入期限等

- 1 納入数は以下構成品のとおりとし、付属品については記載のとおりとする。
- 2 製品検査は市で行い、検査合格後、下記のとおり納入すること。

納品場所	納品場所住所	納品数
南宮中学校防災備蓄倉庫	中野市南宮 1-12	10 台分
中野平中学校防災備蓄倉庫	中野市大字片塩 165	10 台分

- 3 納入期限は、令和8年1月30日（金）とする。
- 4 必要に応じ、当市の指定した場所で取扱等についての技術指導を実施すること。

第4 構成品

- 1 トイレハウスについては、同等品を認める事とする。
- 2 同等品で積算する場合は、入札前に担当課へ仕様等が分かる資料（カタログ等）を提出し承認を得ること。

品目	数量	備考	参考商品
トイレ ハウス	20 台	【※仕様①参照】	(株)総合サービス サニタハウスコンパクト BH-310

品目	数量	備考	商品
折りたたみ 便座	20 台	【※仕様②参照】	(株)ケンユー ベンリートイレH HBT-2

1 規格・寸法等

- (1) 組立時寸法 : 幅 1,000×奥行 1,400×高さ 1,920 mm以内
- (2) 本体重量 : 37 kg (組立部材、付属品含む) 以内
- (3) 収納時寸法 (商品を折りたたんだ状態) : 幅 1,050×奥行 1,960×高さ 200 mm以内
- (4) パネル材質 : ポリプロピレン (ステンレンス鍵・扉キャスター付)

2 機能等

- (1) 三面一体化 (前面・背面パネルと両側面パネルが強固な SUS 製ヒンジによって一体化) されていること。
- (2) 組み立てが簡単であり、工具も不要で組立可能であること。
- (3) 組立で使用するネジは防犯性を考慮し、外部から外しにくいこと。
(内部から組立可能な構造とする)
- (4) パネルは堅牢性に優れた 9 mm厚の特殊ポリプロピレン気泡ボードを使用していること。
- (5) パネルは円形状の三層中空構造板で形成されており、360 度方向からの外圧に強いこと。
- (6) 各パネルとも四方を軽量で耐久性のある、引張強度 245N/mm² 以上、耐力共 205N/mm² 以上のアルミを使用していること。
- (7) プライバシー保護の為に、透過し難いパネル材に遮光性のある着色を施していること。
- (8) プライバシー保護・悪戯防止の為に、内側から施錠できるものであること。
また、施錠の際に外側から容易に使用中か否かの判断ができるものであること。
- (9) 耐風、臭気対策として屋根と壁パネルを一体化させ下部に通気口があること。
また、その通気口はプライバシー保護、悪戯防止の為に最大で天地 70 mm以下とすること。
- (10) 屋根は背面に向かって約 3.0～4.5%程度の傾斜があり、雨水・雪が溜まりにくい構造になっていること。
- (11) 出入口の段差は枠材厚の 3 mmと高齢者の方にも配慮したバリアフリー構造であること。
- (12) 簡単に構成部材の分離ができ、リサイクルが可能な素材であること。
- (13) トイレハウス以外にも多用途に利用できること (更衣室、簡易倉庫 等)
- (14) 風速 15m/s に耐える耐風試験結果を提出できること。
- (15) 内容物が一梱包に収まっており、非常時に部材の紛失がおきにくく、収納などの管理が容易であること。
- (16) 緊急時、組み立てを行い易いよう構成物の個別パーツ重量が 20kg 以下であること。

3 付属品

- (1) メーカー標準付属品のみを納品すること。
- (2) それ以外のもの (オプション品等) については、含まないこと。

1 規格・寸法等

- (1) 使用時寸法：幅 570×奥行 790×高さ 500 mm以内
- (2) 収納時寸法（商品を折りたたんだ状態）：幅 585×奥行 780×高さ 180 mm以内
- (3) 本体重量：5 kg以内

2 機能等

- (1) 取扱説明書はイラストつきで、日本語・英語・中国語で表記されていること。
- (2) 水洗いができ、繰り返し利用が可能なこと。
- (3) 折り畳み式で広げるだけの組み立てができ、保管時収納がコンパクトなこと。
- (4) 座面は高さ約 41 cmで、約 1.5 cm前傾となっていること。
- (5) 座面、ひじ掛け、背もたれは、抗菌加工が施されていること。
- (6) 耐荷重 150 kg以上で使用可能であること。
- (7) 脚部スタンドに取り外し可能な受けネットが装着されていること。
- (8) 品質の観点から、国際規格である I S O 9001・14001 認定取得メーカー製品であること。
- (9) 当市保有便袋との互換性の観点より、同一メーカー品とする。
よって、折りたたみ便座については指定品とする。

3 付属品

- (1) メーカー標準付属品のみを納品すること。
- (2) それ以外のもの（オプション品等）については、含まないこと。