

添付資料④

厨房排水溝一式内訳書

仕 様 ・ 品 名		数量	単位
① ステンレス製細形側溝 SUS304 t1.5 2B 側溝幅W20			
A-1	L2000	7	ヶ所
A-2	L3000	5	ヶ所
A-3	L2000+L2000	1	ヶ所
A-4	L2500+L2500	7	ヶ所
A-5	L3000+L3000	4	ヶ所
A-6	L2000+L3000	1	ヶ所
② ステンレス製HACCP対応排水柵 SUS304 t1.5 2B 底面・側面R加工有			
C	型式 STH-35VDB(ツバ付き)	49	ヶ所
下柵寸法 330x330x150H+かさ上げ120H			
バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)			
SUSグレーチング□450(25H,15P,NS,T-2荷重)		49	枚
③ ステンレス製ドアピット FB4mm , P15 , 20H , NS , T-2荷重			
D-1	溝幅 W150x910L × 水上75H	4	ヶ所
	蓋幅 W200x900L	4	ヶ所
	エンド加工	8	ヶ所
	排水目皿付排水トラップ 50Aねじソケット	4	ヶ所
③ ステンレス製ドアピット FB4mm , P15 , 20H , NS , T-2荷重			
D-2	溝幅 W150x1010L × 水上75H	3	ヶ所
	蓋幅 W200x1000L	3	ヶ所
	エンド加工	6	ヶ所
	排水目皿付排水トラップ 50Aねじソケット 横抜き	3	ヶ所
D-3	溝幅 W150x3510L × 水上75H	1	ヶ所
	蓋幅 W200x3500L	1	ヶ所
	エンド加工	2	ヶ所
	排水目皿付排水トラップ 50Aねじソケット	1	ヶ所
D-4	溝幅 W150x3510L × 水上75H	1	ヶ所
	蓋幅 W200x3500L	1	ヶ所
	エンド加工	2	ヶ所
	排水目皿付排水トラップ 50Aねじソケット 横抜き	1	ヶ所

④ ステンレス製HACCP対応側溝 SUS304 t1.5 2B フラット型 R付き				
B-1	溝幅 W150x635L	1	ヶ所	
	蓋幅 W200x614L(20H,15P,NS,T-2)	1	ヶ所	
	エンド加工	2	ヶ所	
B-2	溝幅 W150x2035L	1	ヶ所	
	蓋幅 W200x2012L(20H,15P,NS,T-2)	1	ヶ所	
	エンド加工	2	ヶ所	
B-3	溝幅 W150x1371L+W316x2421L	1	ヶ所	
	溝幅 W200x1348L+W370x2397L(20H,15P,NS,T-2)	1	ヶ所	
	エンド加工	4	ヶ所	
B-4	溝幅 W150x(2268L+1145L)	2	ヶ所	
	蓋幅 W200x(2244L+1122L)(20H,15P,NS,T-2)	2	ヶ所	
	エンド加工	4	ヶ所	
	コーナー加工	2	ヶ所	
B-5	溝幅 W150x(2908L+1498L)	2	ヶ所	
	蓋幅 W200x(2884L+1474L)(20H,15P,NS,T-2)	2	ヶ所	
	エンド加工	4	ヶ所	
	コーナー加工	2	ヶ所	
B-6	溝幅 W150x(5842L+1964L+522L)	1	ヶ所	
	蓋幅 W200x(5815L+1940L+500)(20H,15P,NS,T-2)	1	ヶ所	
	溝幅 W150x(5842L+1964L)	1	ヶ所	
	蓋幅 W200x(5815L+1940L)(20H,15P,NS,T-2)	1	ヶ所	
	エンド加工	9	ヶ所	
	コーナー加工	1	ヶ所	
⑤ ステンレス製HACCP対応排水柵 SUS304 t1.5 2B 底面・側面R加工有				
F-1	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所	
	下柵寸法 283x283x180H			
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)			
	SUSグレーチング口440(25H,15P,NS,T-2荷重) ※別枠式	1	ヶ所	
	見切り枠 760×460	1	ヶ所	
F-2	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所	
	下柵寸法 283x283x180H			
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)			
	SUSグレーチング口440(25H,15P,NS,T-2荷重) ※別枠式	1	ヶ所	
	見切り枠 1250×820	1	ヶ所	

G-1	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所
	下柵寸法 283x283x180H		
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)		
	蓋寸法 2000x2400+受枠(中間受け・支柱付き)	1	ヶ所
	SUSグレーチング(32H,15P,NS,T-2荷重)		
G-2	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所
	下柵寸法 283x283x180H		
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)		
	蓋寸法 2000x2300+受枠(中間受け・支柱付き)	1	ヶ所
	SUSグレーチング(32H,15P,NS,T-2荷重)		
G-3	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所
	下柵寸法 283x283x180H		
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)		
	蓋寸法 3200x4320+受枠(中間受け・支柱付き)	1	ヶ所
	SUSグレーチング(32H,15P,NS,T-2荷重)		
G-4	型式 STH-30V(土間埋設用柵)	1	ヶ所
	下柵寸法 283x283x180H		
	バスケット、着脱トラップ付き 流出部 ソケット(50A)		
	蓋寸法 1800x3220+受枠(中間受け・支柱付き)	1	ヶ所
	SUSグレーチング(32H,15P,NS,T-2荷重)		
	蓋枠のみ 枠寸法 W210 × 2500L	1	ヶ所
⑥ ステンレス製縞鋼板蓋+受枠 縞鋼板 t4.5 受枠外側のみ(内側は機械受枠を想定)			
H-1	蓋寸法 190Wx522L	3	枚
	受枠 200W × 1580L	1	ヶ所
	見切り枠 1030 × 1580	1	ヶ所
H-2	蓋寸法 190Wx529L	4	枚
	受枠 200W × 2130L	1	ヶ所
	見切り枠 2625 × 2130	1	ヶ所
H-3	蓋寸法 190Wx522L	16	枚
	受枠 200W × 4200L	2	ヶ所
	見切り枠 2600 × 4200	1	ヶ所

H-4	蓋寸法 190Wx562L	4	枚
	受枠 200W×2250L	2	ヶ所
	見切り枠 1320×1430	1	ヶ所
I	蓋寸法 493Wx536L	26	ヶ所
	受枠 200W×7000L	2	ヶ所
	蓋寸法 190Wx533L	6	ヶ所
	受枠 200W×1600L	2	ヶ所
⑦ ステンレス製見切枠 L30x30x4			
E-1	寸法 960x810(八角形)	1	ヶ所
E-2	寸法 1060x1010(八角形)	2	ヶ所
E-3	寸法 1160x1110(八角形)	6	ヶ所
⑧ ステンレス製バスケット+バスケット受け パンチングφ3 P4			
E-1～3	寸法 450x300x100H+バスケット受け	9	ヶ所
運送費(4t平フルチャーター)		20	台